

# DLX LED - 20W

220V  
240V

IP20  
IP44

IK08




ECODESIGN  
COMPLIANT

CE RoHS



Ta  
-20° +45°C

cod.: RCD0320LW-930

Incasso DALI LED , 220-240Vac, 3000K, CRI>92  
20W, Riflettore bianco- Ottica 60°standard



Foro per  
incasso: Ø95 mm



## Descrizione prodotto

- Sistema di fissaggio a scomparsa senza battuta d'appoggio.
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzato.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

## Fonte luminosa

LED: COB LED efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt  
Flusso nominale: 2700lm  
Temperatura colore del bianco: 3000 K  
Color rendering index: CRI92  
Life time: >50000h con L70  
Numero di sorgenti luminose: 1  
Flusso in uscita apparecchiatura: 2191lm

## Dati elettrici

Alimentazione driver: 220-240 Vac  
Assorbimento medio sistema: 20W  
Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione  
Connessione driver: morsettiera interna  
Classe di isolamento: II  
Funzione di accensione: DALI

## Descrizione Tecnica

Corpo: colore bianco  
Protezione lampada: IP44  
Protezione driver: IP20  
Resistenza meccanica: IK08  
Marchi di qualità: CE RoHS  
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

## Installazione

- Installazione ad incasso a scomparsa.
  - Fissaggio tramite sistema a corona da integrare nel controsoffitto.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.  
Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

## Dimensioni

- Corona Ø130mm; riflettore Ø95mm x H. 89mm, foro Ø95mm

## Standard applicati:

Marchi di qualità: CE RoHS  
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.  
2014/30/EU, 2014/35/EU; Ecodesign ELR 2019/2015.

## ACCESSORI



**cod. REF020-N**  
N) Riflettore nero lucido



**cod. REF020-S**  
(S) Riflettore silver lucido




**cod. REF020-G**  
(G) Riflettore oro lucido



**cod. LEN020-S**  
(S) Lente 20°



**cod. LEN020-M**  
(M) Lente 36°



**cod. KEM-90E**  
Kit emergenza per apparecchiature LED completo di batteria per la durata di 3 ore.

Primotek s.r.l.s si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso  
Primotek s.r.l.s reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice