


WH-25 LED 25W-40°-IP65




| | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|------------------------|----|------|------------------|
| 220V 240V | IP65 IP65 | IK08 | | ECODESIGN COMPLIANT | CE | RoHS | Ta -20° +45°C |
|--------------|--------------|------|--|------------------------|----|------|------------------|

cod.: RCD0125S-930

Incasso DALI LED , 220-240Vac, 3000K, CRI92
25W, Riflettore silver lucido



Foro per
incasso: Ø120 mm



Descrizione prodotto

- Incasso a soffitto IP65
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzati intercambiabili.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

Fonte luminosa

LED: COB LED efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt
Flusso nominale: 3375 lm
Temperatura colore del silver lucido: 3000 K
Color rendering index: CRI92
Life time: >50000h con L70
Numero di sorgenti luminose: 1
Flusso in uscita apparecchiatura: 2504lm

Dati elettrici

Alimentazione driver: 220-240 Vac
Assorbimento medio sistema: 25W
Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione
Connessione driver: morsettiera interna
Classe di isolamento: II
Funzione di accensione: DALI

Descrizione Tecnica

Corpo: colore bianco
Protezione lampada: IP65
Protezione driver: IP65
Resistenza meccanica: IK08
Marchi di qualità: CE RoHS
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

Installazione

- Installazione ad incasso.
 - Fissaggio tramite molle in acciaio.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.
Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

Dimensioni

- 25W: 130 x H.78mm, foro Ø120mm

Standard applicati:

Marchi di qualità: CE RoHS
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.
2014/30/EU, 2014/35/EU; Ecodesign ELR 2019/2015.