

PAR LED RGBW

IP65 / 145W / RGBW / DMX

100V
240V

IP65

IK08




ECODESIGN
COMPLIANT



RoHS

Ta
-40° +45°C

cod.: P15018-RGBW



Descrizione prodotto

PAR LED RGBW è un proiettore professionale, i suoi 18 LED da 8W (rosso, verde, blu e bianco in unico LED) possono creare tutte le sfumature di colore grazie alla perfetta miscelazione dei quattro colori primari. Le sue ottiche ad alte prestazioni creano un fascio potente e uniforme con un angolo di apertura di 35°. È possibile controllarlo tramite segnale standard DMX oppure impostarlo direttamente sul display. Il grado di protezione IP65 rende PAR LED RGBW perfetto per installazioni di illuminazione architettonica e scenografica, sia indoor che outdoor. RCorpo in alluminio pressofuso. Controllo tramite: DMX (4 o 8 CH), display digitale per funzionamento manuale.

Effetto luce: colore puro, effetto di miscelazione professionale e diffusione uniforme. Funzioni: regolazione del bilanciamento della luce bianca, correzione della tonalità del colore.

Modalità di controllo: DMX512 / Master e Slave / Esecuzione automatica.

Dimmer lineare 0-100%.

Sicurezza: tutti gli apparecchi sono marcati CE secondo la norma EN 60598-2-17 per apparecchi di illuminazione professionale per luoghi pubblici e teatri

Dati tecnici

Supporto doppio reversibile per un migliore bilanciamento, utilizzabile in qualsiasi posizione.

Corpo in alluminio pressofuso e acciaio per la dissipazione termica e alta resistenza agli urti.

Rivestimento in polvere epossidica nera.

Posizionamento di lavoro rispetto all'asse orizzontale 90°/-90°, tramite manico posteriore e serraggio con una manopola laterale ergonomica.

Connettori IP65 3P per le connessioni di segnale IN-OUT.

Connettore IP 3Pin-out per le connessioni di alimentazione.

Display digitale con controllo delle funzioni.

18 LED da 8 W (rosso, verde, blu, bianco)

DIMMER: 16 bit 0-100%.

Senza rumore.

Protezione: IP65.

Angolo del fascio: 35°.

Alimentazione standard 100-240V, 50/60Hz (auto impostata).

Consumo massimo di potenza: 145W.

Consumo in standby: 5W.

Ta: -40°...+45°C.

Tb: Max 60°

Dimensioni

280 x 270

Normative di riferimento

EN 60598-1 e EN 60598-2-1. EMC 2014/30/UE and LVD 2014/35/UE

Compatibilità fotobiologica: RISK GROUP 0 (exempt)

CEI EN 62471:2010-01, IEC TR 62778:2014.

ACCESSORI



cod. CON2P66-M
connettore maschio
IP68 2P

cod. CON5P66-M
connettore maschio
IP68 5P

cod. CON2P66-F
connettore femmina
IP68 2P

cod. CON5P66-F
connettore femmina
IP68 5P

