


# WH-10 LED 10W-40°-IP65




220V 240V	IP65 IP65	IK08		ECODESIGN COMPLIANT	CE	RoHS	Ta -20° +45°C
--------------	--------------	------	--	------------------------	----	------	------------------

cod.: RC0110B-930

Incasso On-Off LED , 220-240Vac, 3000K, CRI92  
10W, Riflettore nero



Foro per  
incasso: Ø120 mm



## Descrizione prodotto

- Incasso a soffitto IP65
- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettori in policarbonato metallizzati intercambiabili.
- Schermo superiore in PC.
- Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

## Fonte luminosa

LED: COB LED efficienza nominale sino a 135 lumen/Watt  
Flusso nominale: 1350 lm  
Temperatura colore del bianco: 3000 K  
Color rendering index: CRI92  
Life time: >50000h con L70  
Numero di sorgenti luminose: 1

## Dati elettrici

Alimentazione driver: 220-240 Vac  
Assorbimento medio sistema: 10W  
Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione  
Connessione driver: morsettiera interna  
Classe di isolamento: II  
Funzione di accensione: On-Off

## Descrizione Tecnica

Corpo: colore nero  
Protezione lampada: IP65  
Protezione driver: IP65  
Resistenza meccanica: IK08  
Marchi di qualità: CE RoHS  
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.

## Installazione

- Installazione ad incasso.
  - Fissaggio tramite molle in acciaio.
- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo.  
Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

## Dimensioni

- 10W: Ø85 x H.65mm, foro Ø75mm

## Standard applicati:

Marchi di qualità: CE RoHS  
Standards: CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-2-03.  
2014/30/EU, 2014/35/EU; Ecodesign ELR 2019/2015.