LAXE 20 LED

Cod.: RC2150-CM-TW (ON-OFF version)
Cod.: RCD2150ZB-TW (ZigBee version)
Cod.: RCD2150ZW-TW (Z-WAVE version)
Cod.: RCD2150DA-TW (DALI version)
Cod.: RCD2150DX-TW (DMX version)

LED da incasso dimmerabile e on-off 220-240Vac, 20W, 3000K-4000K-6000K selezionabile







Descrizione prodotto

LAXE LED Downlight LED da incasso, disponibile nelle versioni on-off oppure nelle versioni SMART-LIGHT con segnale di controllo ZigBee, Z-Wave ma anche in versione DALI e DMX. Finitura bianca anti ingiallimento stabilizzata ai raggi UV, diffusore in policarbonato antiriflesso, UGR<19. Costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.
Sorgente luminosa: modulo LED con efficienza nominale fino a 160 lumen / Watt. Durata nominale LED >50000h con L70. CRI>90. Potenza: 20W.
Dimensioni: frontale Ø 175mm; H 89mm, foro incasso Ø 145-155mm.
3000K/4000K/6000K selezionabile. Flusso luminoso apparecchio 1320 lm.

Fonte luminosa

LED: LED del modulo SMD
Classificazione energetica secondo direttiva Ecodesign ELR 2019/2015: D
Temperatura colore: 3000K/4000K/6000K selezionabile
Color rendering index: CRI90
Life time: L80 B10 60000 h
Numero di sorgenti luminose: 1
Flusso nominale: 1920 lm
Efficienza LED: 96 lm/W
Classe di rischio fotobiologico: “GR0” Exempt

Dati elettrici

Driver: C.C. DMX Driver
Alimentazione driver: 220-240 Vac
Assorbimento medio sistema: 20W
PF: 0.90
Protezioni driver: Termica, corto circuito, extratensione
Classe di isolamento: II
Funzione di accensione: On-Off and Dimmable

Descrizione Tecnica

Faretto da incasso rotondo con ottica diffondente in PMMA e riflettore in alluminio per sorgente LED ad alto indice di resa cromatica (CRI>90). Sistema di dissipazione passivo del calore. Telaio e corpo principale in alluminio pressofuso. Sistema ottico UGR<19. Molle laterali in acciaio inox. Alimentatore DALI Flicker-FREE (classificazione di sfarfallio 0,5% - NO RISK) fornito collegato all’apparecchio.
Grado di protezione lampada: IP54
Driver DMX: incluso (IP20)
Resistenza: IK08

Installazioni:

Incasso

Standard applicati:

2014/30/EU, 2014/35/EU; CEI EN 60598-1; CEI EN 60598-1/A1; CEI EN 60598-2-1, EN61000-3-2; EN61000-3-3; EN61000-4-3; EN61000-4-8; EN61547:2009; 2015/863/UE; EN62493:2015; EN55015:2019/A11:2020; EN 62471, 2009/125/CE, 874/2012/CE; Ecodesign ELR 2019/2015.

Primotek s.r.l.s si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso
Primotek s.r.l.s reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice

PrimOtek s.r.l.s. via Primo Maggio, 25013 Carpenedolo (BS) Italia Tel.: +39 0302389856 - info@primotek.it - www.primotek.it